



IMPIANTI
DI
SICUREZZA

SICURA
EASY POINT



SCHEDA TECNICA

ANTIFURTO BOX HYBRID



visita il
nostro sito!



Numero Verde
800.66.0587



• LA TECNOLOGIA SMART



La tecnologia antifurto smart, di Sicura Easy Point unisce alla sicurezza la comodità della domotica.

Potrai scegliere tra diverse tipologie come l'allarme perimetrale o quello volumetrico, che vantano sempre la comodità della gestione da remoto tramite app.

• CARATTERISTICHE ANTIFURTO HYBRID

La scelta di una tipologia di antifurto Hybrid prevede alla base già una predisposizione della casa per l'impianto d'allarme.



In quanto ibrido, è in grado di supportare sia una tecnologia wireless che filare con la possibilità di adattare l'antifurto alle molteplici esigenze di sicurezza del cliente.

Collegabile anche ad altri accessori per la sicurezza come telecamere e sensori, risulta un'ottimo kit per la protezione di interni ed esterni.

Per una scelta di comodità è inoltre possibile installare un lettore di prossimità esterno per l'attivazione e disattivazione manuale dell'allarme

• LA SCELTA DEI SENSORI

Il sensore volumetrico

Tecnologia che si basa sulla rilevazione dei volumi. Grazie ai sensori pet immunity e ad ampia barriera, delimiterà tutta la tua proprietà da possibili intrusioni.

Ladri e malintenzionati vengono fermati ancor prima che possano avvicinarsi a porte e finestre.

Il sensore perimetrale

Tecnologia che viene installata sugli accessi sensibili della proprietà, per proteggere la sicurezza delle persone anche quando si è in casa. Progettata per essere antistrappo, ladri o malintenzionati vengono fermati ancor prima che possano entrare.



SCHEDA DESCRITTIVA

CENTRALE BOX HYBRID



-4 ingressi programmabili di base+1 ingresso 24h; espandibili fino a 32(filari o radio)

-parzializzazione del sistema fino a 4 settori

-gestione di 16 codice utente (da 4 a 6 cifre) e 16 chiavi

-programmatore orario settimanale. 8 comandi giornalieri

-tele gestibile a distanza via modem

-trasmissione telefonica su 12 numeri telefonici, attraverso protocolli numerici e/o modem

-guida vocale di ausilio per comandi DTMF a distanza

-Comandi DTMF per gestione impianto a distanza

-Interfaccia PSTN ILT500-N

-Espandibilità radio per la gestione ibrida del sistema

-Applicativo software Hi-Connect per programmazione e tele gestione

Accumulatore alloggiabile 12 Vdc-7 Ah
Dimensione (H x L x P) 238 x 340 x 90 mm

-2 uscite programmabili (1 relè+10C 150 ma) espandibili a 11

-1 bus di campo per il collegamento di: max 4 tastiere display, max 3 espansioni, max 4 lettori chiave

-storico 1000 eventi

-sino a 12 numeri telefonici per invio allarmi

-trasmissione digitale protocolli numerici e/o modem

-interfaccia sintesi vocale per invio messaggi di allarme

-interfaccia GSM con antenna collocabile all'interno della centrale

-interfaccia Ethernet per collegamenti della centrale su rete LAN o ad un modem ADSL

-interfaccia web e applicativo utente per la gestione video (sino a 8 telecamere IP) e antintrusione da dispositivi mobili remoti(OC, tablet, smartphone)

-interfaccia USB per collegamento ad un PC, programmazione locale e per salvataggio/recupero dati attraverso chiavetta usb

-contenitore in ABS bianco

alimentatore switching 1,5 A
certificazione EN50131 grado 2

